

Stabiler Spiegelhalter mit hochpräziser Verstellung Stable mirror mounts with high-precision adjusters



Die stabilen und kompakten Spiegelhalter haben Feingewindeschrauben mit einer Standardsteigung von 0,15 mm (170 TPI). Jede Schraube verfügt über eine patentierte und einzigartige Langzeitschmierung und einen geteilten Kopf mit zusätzlichem Innensechskant. Die Strahlhöhe der Spiegelhalter beträgt 25,4 mm (1 inch). Die Spiegelhalter sind sowohl mit zwei als auch mit drei Schrauben erhältlich. Die Frontplatten sind aus Stabilitätsgründen mit vier Federn an der Rückplatte befestigt. Der Spiegelhalter ist sowohl mit offenem wie auch geschlossenem Grundkörper erhältlich.

The stable and compact mirror mounts are equipped with fine thread screws with a standard pitch of 0.15 mm (170 TPI). Each screw is fitted with a patented and unique long-life lubricating system and a split head with an additional hexagon socket. The beam height of the mirror mounts is 25.4 mm (1 inch), and they are available with two or three screws. To ensure stability, the front plates are fitted to the rear plate by means of four springs. The mirror mount can be supplied with open and closed front plate.

Technische Daten				Specifications			
Optische Achshöhe		25,4mm (1 inch)		Height of optical axis		25.4mm (1 inch)	
Steigung		0,15 mm (170 TPI)		Pitch		0.15 mm (170 TPI)	
Abmessungen (HxBxT)		49 x 49 x 39,5mm		Size (HxWxD)		49 x 49 x 39,5mm	
Bestellnummer				Part Number			
SH-	X-	YY	Frontplatte	SH-	X-	YY	Front Plate
	05	CL	½" geschlossen		05	CL	½" closed
	1	CL	1" geschlossen		1	CL	1" closed
	1	LO	1" links geöffnet		1	LO	1" left open
	1	RO	1" rechts geöffnet		1	RO	1" right open

